

# 気化式冷風機

静岡製機株式会社

## RKFシリーズ 505・405・303

夏本番を向かえる  
前に!!

涼しさ  
独り占め  
**RKF303**  
(1人用)



圧倒的な涼感・  
大風量  
**RKF505**  
(4~5人用)

スタンダード  
クラス  
**RKF405**  
(2~3人用)

### 3つのメリット

#### ♪CO<sub>2</sub>削減に貢献

RKF405と2人用スポットエアコンとの1ヶ月あたりのGHGの排出量を比較すると... 189.3kgの差!!

#### ♪抜群の経済性

RKF405と2口スポットエアコンと電気代比較をすると... 77%削減!!

#### ♪排熱が出ない

圧縮機を使用していないため、排熱が出ずより冷房効率を高めます!!

型式	RKF505		RKF405		RKF303	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力※1	7.5kW	8.5kW	3.9kW	4.4kW	2.7kW	3.0kW
寸法(高さ×幅×奥行)	H1565×W664×D654		H1368×W562×D563		H1223×W479×D471	
電源	単相100V					
消費電力	360W	500W	175W	245W	75W	100W
風量※2	130m <sup>3</sup> /min(最大)	150m <sup>3</sup> /min(最大)	105m <sup>3</sup> /min(最大)	116m <sup>3</sup> /min(最大)	77m <sup>3</sup> /min(最大)	87m <sup>3</sup> /min(最大)
水蒸発量※1	10.2ℓ/h	12.2ℓ/h	5.0ℓ/h	5.6ℓ/h	4.0ℓ/h	4.5ℓ/h
有効貯水量	50ℓ			36ℓ		
連続使用时间※1	4.8h	4.0h	10.0h	8.9h	9h	8h
給水方式※3	タンク貯水式(自動給水可能)		タンク貯水式			
安全装置	過負荷保護・水切れ検地・モーター加熱保護					
運転音	65dB(A)	68dB(A)	59dB(A)	63dB(A)	54dB(A)	59dB(A)
ファン径	450mm		400mm		300mm	
質量	78kg		47kg		38kg	
風向・風量	左右・上下オートスイング、風量可変				上下手動、風量可変	

\*1 上記仕様は、入口空気条件が30°C/相対湿度50%の時のものです。

\*2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。

\*3 RKF303・405はオプションにて自動給水が可能です。

### 様々なシーンで大活躍

- ・広いスペースのスポット冷房に
- ・工場や倉庫での作業に
- ・機械設備や製品の冷却に
- ・屋外のイベントに
- ・修理作業に
- ・体育館などのスポーツ施設に etc.



お問い合わせは  
第一産業株式会社  
TEL023-688-4781  
FAX023-688-4709  
担当/阿部・杉沼  
<http://dskk.net>